


100 KG AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ • 100 KG ADJUSTABLE SLIDING WARDROBE SYSTEM



Bilgi / Information

- 1 Kutu İçeriği : 1 iç kapak + 1 dış kapak + 4 ad üst yavaşlatıcı + 4 ad alt yavaşlatıcı
- In 1 box : 1 internal door + 1 external door + 4 pcs Top soft closers
- + 4 pcs bottom soft closers



102-8235 1 Set İçeriği / 1 Set Includes

1X 102-8200-1200-500	1X 102-8200-1200-501	1X 102-8200-1200-502	1X 102-8200-1200-503	4X 117-6890-1600-500
1X 102-8206-1200-500	1X 102-8206-1200-501	1X 102-8206-1200-502	1X 102-8206-1200-503	4X 117-6891-1600-500

102-8203 Opsiyonel 3. İç Kapak / Optional 3. Internal Door

1X 102-8200-1200-504	1X 102-8200-1200-505	1X 102-8200-1200-502	1X 102-8200-1200-503	2X 117-6890-1600-500
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------


Ray Profilleri / Rail Profiles

 150-7234-1410 mt	 150-7225-1410 mt
----------------------	----------------------



! Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

100 KG AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ • 100 KG ADJUSTABLE SLIDING WARDROBE SYSTEM





Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

⚠ Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

100 KG AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ • 100 KG ADJUSTABLE SLIDING WARDROBE SYSTEM



İç kapak için mekanizma montaj ölçüleri

Mechanism mounting dimensions / Internal door



Dış kapak için mekanizma montaj ölçüleri

Mechanism mounting dimensions / External door



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

! Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

100 KG AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ • 100 KG ADJUSTABLE SLIDING WARDROBE SYSTEM




Sistem bileşenleri

System components

Madde Article	Kapak kalınlığı Door Thickness (mm)	EB	Ürün Kodu Order Code	Birim PU	Paket Pack
2 kapak uygulama / For 2 door cabinets 	16 - 18 - 19 - 20	30	8220	1	6
	22 - 25 - 28	36	8230	1	6
	30 - 35	45	8235	1	6
	40 - 50	59	8250	1	6
3 kapak uygulaması Orta kapak sadece sağa veya sola açılabilir. For 3 door cabinets Centre door for opening only RIGHT or only LEFT 	16 - 18 - 19 - 20	30	8220	1	6
			8203	1	6
	22 - 25 - 28	36	8230	1	6
			8203	1	6
	30 - 35	45	8235	1	6
			8203	1	6
	40 - 50	59	8250	1	6
			8203	1	6

Profil setleri

Profile sets



Üst Ray / Upper Rail



150-7234-1410

Alt Ray / Lower Rail



150-7225-1410

Madde Article	L (mt) Kabin Uzunluğu Cabinets length	Ürün Kodu Order Code	PU	Paket Pack
2 veya 3 kapaklı dolap için 2.00 mt. 2 or 3 door cabinets 2.00 mt	2.00 2.00	150-7234-1410 150-7225-1410		
2 veya 3 kapaklı dolap için 2.50 mt. 2 or 3 door cabinets 2.50 mt	2.50 2.50	150-7234-1410 150-7225-1410		
2 veya 3 kapaklı dolap için 3.00 mt. 2 or 3 door cabinets 3.00 mt	3.00 3.00	150-7234-1410 150-7225-1410		
2 veya 3 kapaklı dolap için 4.00 mt. 2 or 3 door cabinets 4.00 mt	4.00 4.00	150-7234-1410 150-7225-1410		


Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

⚠ Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

100 KG AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ • 100 KG ADJUSTABLE SLIDING WARDROBE SYSTEM

Planlama ölçüleri


Planning dimensions



Kapak kalınlığı Door Thickness W (mm)	Ürün Kodu Code	EB	Kapaklar arasındaki mesafe Distance between doors		
			X	Y	Z
16	102-8220	30	14	9	13
18	102-8220	30	12	7	13
19	102-8220	30	11	6	13
20	102-8220	30	10	5	13
22	102-8230	36	14	9	13
25	102-8230	36	11	7	13
28	102-8230	36	9	5	13
30	102-8235	45	15	10	13
35	102-8235	45	10	5	13
40	102-8240	51	11	5	13
44	102-8250	59	15	9	13
50	102-8250	59	9	5	13

Teknik detaylar

Technical details



Bilgilendirme

Information

Üstten çalışan , ayarlanabilen sürme kapı sistemi

Her yöne yavaşlatıcı kullanılabilir

Birbiri üzerine sürülebilen kapı pozisyonu

2-3-4 kapak kullanılabilir

Kapı ağırlığı 80 kg a kadar.
Minimum kapı ağırlığı 25 kg

Kapı yüksekliği 2700 e kadar

Kapı genişliği 600-2000 mm arası

Kapı kalınlığı 16-18-19-20-22-
25-28-40-50 mm

Güvenli ray kilidi vardır

Hızlı kurulum

Two roller, top running Adjustable sliding door system

Able to use soft closing all sides

Overlay door position

Usable for 2 / 3 / 4 doors cabinets

Door weight up to 80 kg
Minimum door weight 25 kg

Door height up to 2700 mm

Door width 600 - 2000 mm

Door thicknesses 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 25 - 28 - 40 - 50 mm

Safety with rail lock

Fast installation



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

⚠ Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.


100 KG AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ • 100 KG ADJUSTABLE SLIDING WARDROBE SYSTEM

Kapak açma seçenekleri

Door opening options



Article	EB	S	G
102-8220	30	< 350	33
102-8230	36	< 350	39
102-8235	45	< 350	48
102-8250	59	< 350	62





Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

⚠ Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.


100 KG AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ • 100 KG ADJUSTABLE SLIDING WARDROBE SYSTEM

Kapak açma seçenekleri

Door opening options



External door opening right side / Soft closing montage sides
Dış kapak sağ tarafa açılır / Yavaşlatıcı montaj yerleri




Montage sides of upper soft closing parts
Üst yavaşlatıcı montaj yerleri



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

⚠ Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.


100 KG AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ • 100 KG ADJUSTABLE SLIDING WARDROBE SYSTEM




⚠ Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

100 KG AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ • 100 KG ADJUSTABLE SLIDING WARDROBE SYSTEM


Kurulum




- 1- Üst yavaşlatıcı montajı
Installing upper dampers
- 2- Üst ray montajı
Installing running profile



Installation




- 3- Alt yavaşlatıcı montajı
Installing bottom dampers
- 4- Alt ray montajı
Installing guiding profile



İç kapak


Internal door



- 5- İç kapak ; üst ve alt mekanizmaların montajı
Internal door ; Installing Runnig and guiding components

Dış kapak

External door




- 5- Dış kapak ; üst ve alt mekanizmaların montajı
External door ; Installing Runnig and guiding components

⚠ Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.


100 KG AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ • 100 KG ADJUSTABLE SLIDING WARDROBE SYSTEM

Kapak montaj seçenekleri



Door montage options




- 7- İlk olarak , iç kapak : alt izleyici kilitleleri açılmalı
First of all , internal door : must open bottom slider locks



- 8- Üst tekerleri raya yerleştir , sonra kapağın altını iterek alt izleyicileri kilitle. Üst ve alt ray kilitleleri otomatik olarak aktif olacaktır.
Put running rollers to upper rail after that push the bottom of door and lock the bottom slider upper and bottom rail locks will be activated automatically





- 9- İkinci olarak , dış kapak : alt izleyici kilitleleri açılmalı
Secondly , external door ; must open bottom slider locks













- 10- Üst tekerleri raya yerleştir , sonra kapağın altını iterek alt izleyicileri kilitle. Üst ve alt ray kilitleleri otomatik olarak aktif olacaktır.
Put running rollers to upper rail after that push the bottom of door and lock the bottom slider upper and bottom rail locks will be activated automatically















- 11- Kapak yüksekliği ayarlama
Adjusting of door height



100 KG AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ • 100 KG ADJUSTABLE SLIDING WARDROBE SYSTEM














! Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

100 KG AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ • 100 KG ADJUSTABLE SLIDING WARDROBE SYSTEM İÇ KAPAK / INNER COVER


 Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

100 KG AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ • 100 KG ADJUSTABLE SLIDING WARDROBE SYSTEMİÇ KAPAK / INNER COVER














 Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

100 KG AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ • 100 KG ADJUSTABLE SLIDING WARDROBE SYSTEM



 Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

100 KG AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ • 100 KG ADJUSTABLE SLIDING WARDROBE SYSTEM **DIŞ KAPAK / OUTER COVER**



! Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.