

50 KG AYARLI ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRME KAPI SİSTEMİ • ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM - TWO WAY SOFT CLOSING**Bilgi / Information**

















• 2.500 - 3.000 - 3.500 - 4.000 mm özel boylar yapılmakta olup, özel boy ürünler 500 mm'ye kadar kısaltma yapılabilir.

• Special sizes Can be made 2.500 - 3.000 - 3.500 - 4.000 mm can be shortened up to 500 mm for special sizes.

Yavaşlatıcı Alternatifi / Soft Closer Alternative

• Sistem üzerinde entegre yavaşlatıcı mevcuttur.
• There is an integrated soft close on the system.

119-8825 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes

2X  119-8820-1221-500	1X  2000 mm 119-8820-1330-550	2X  117-8825-1610-500	1X  120-9700-1600-505	4X  119-8800-1300-506	1X  120-9700-1300-508
1X  119-8820-1630-501	1X  119-8820-1630-502	1X  119-8800-1300-509	1X  120-7090-1300-502	4X  119-8820-1820-505	4X  119-8820-1300-503
4X  119-8820-1630-504	Opsiyonel / Optional  120-8005-1300	Opsiyonel / Optional 18 22  150-8012-1410	Opsiyonel / Optional  119-8820-1221-506	Opsiyonel / Optional  119-8820-1221-507	



! Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

