



































MasterFold / MidFold

122-9400 / 122-9500

UYGULAMA ŞEMASI
APPLICATION SCHEME

	9300 - 1 Tk. 9400 - 1 Tk.		9300 - 1 Tk. 9500 - 1 Tk.
	9300 - 1 Tk. 9400 - 1 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 1 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 1 Tk.		9300 - 1 Tk. 9500 - 1 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 1 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 1 Tk.
	9300 - 1 Tk. 9400 - 2 Tk.		9300 - 1 Tk. 9500 - 2 Tk.
	9300 - 1 Tk. 9400 - 2 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 2 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 2 Tk.		9300 - 1 Tk. 9500 - 3 Tk.
	9300 - 1 Tk. 9400 - 3 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 2 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 2 Tk.		9300 - 1 Tk. 9500 - 3 Tk.
	9300 - 1 Tk. 9400 - 3 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 3 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 3 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 2 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 3 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 2 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 2 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 4 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 2 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 4 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 4 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 6 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 4 Tk.		9300 - 2 Tk. 9500 - 6 Tk.
	9300 - 2 Tk. 9400 - 6 Tk.		
	9300 - 2 Tk. 9400 - 6 Tk.		

* Yüksekliği 2500 mm olan kanatlarda, kapı başına 2 adet 160-9300-1260 kullanılmalıdır.

* Yüksekliği 2500 mm'den büyük kanatlarda, kapı başına 3 adet 160-9300-1260 kullanılmalıdır.

* Minimum kapı genişliği 550 mm olmalıdır.

* Maksimum kapı genişliği 950 mm olmalıdır.

* Minimum kapı panel kalınlığı 40 mm olmalıdır.

* Maksimum yükseklik 2.700 mm olmalıdır.

* Montaj esnasında uygulamaya göre ilave 160-9300-1260 menteşe talep edilebilir.

* 2500 mm in height for doors, should be used 2 pcs 160-9300-1260 per door

* More than height 2500 mm for doors, should be used 3 pcs 160-9300-1260 per door

* Min. door width 550 mm

* Max. door width 950 mm

* Door panel's thickness should be min. 40 mm

* Max. door height 2.700 mm

* An additional 160-9300-1260 steel hinge can be requested during the assembly.